

Voci di capitolato

cassero solaio Plastbau® new classic® tipo REL autoportante con rete portaintonaco all'intradosso.

cassero solaio Plastbau® new classic® di larghezza 60 cm realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguento classe di reazione al fuoco E, stampato in continuo, con profilati di autoportanza, fino a 2,00 m, in lamiera zincata (8/10) ad L, posti ad interasse di 30 cm, tagliati a misura e rivestiti all'intradosso da rete portaintonaco stirata e zincata a caldo. Posti in opera su impalcato di sostegno provvisorio, perfettamente accostati tra di loro, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e garantire un U medio inferiore a 0,39 W/mqK, integrati con getto in opera di calcestruzzo \geq RCK25 (C 20/25) atto a formare i travetti e la caldana dello spessore indicato.

Denominazione commerciale: 63.REL.18-40



cassero solaio Plastbau® new classic® tipo LAM autoportante con profili metallici a vista all'intradosso dove fissare, per avvittatura, controsoffitti o finiture a secco.

cassero solaio Plastbau® new classic® di larghezza 60 cm realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguento classe di reazione al fuoco E, stampato in continuo, con profilati di autoportanza, fino a 2,00 m, in lamiera zincata (8/10) ad L, posti ad interasse di 30 cm, tagliati a misura e battentati maschio/femmina sui bordi. Posti in opera su impalcato di sostegno provvisorio, perfettamente accostati tra di loro, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e garantire un U medio inferiore a 0,39 W/mqK, integrati con getto in opera di calcestruzzo \geq RCK25 (C 20/25) atto a formare i travetti e la caldana dello spessore indicato.

Denominazione commerciale: 63.LAM.18-40



**cassero solaio Plastbau® new classic®
tipo RET con rete portaintonaco all'intradosso.**

cassero solaio Plastbau® new classic® di larghezza 60 cm realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguento classe di reazione al fuoco E, stampato in continuo, tagliati a misura e rivestiti all'intradosso con una rete portaintonaco stirata e zincata a caldo. Posti in opera su un banchinaggio continuo, perfettamente accostati tra di loro, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e garantire un U medio inferiore a 0,39 W/mqK, integrati con getto in opera di calcestruzzo \geq RCK25 (C 20/25) atto a formare i travetti e la caldaia dello spessore indicato.

Denominazione commerciale: 63.RET.18-40



**cassero solaio Plastbau® new classic®
tipo EPS**

cassero solaio Plastbau® new classic® di larghezza 60 cm realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS) Euroclasse 100, autoestinguento classe di reazione al fuoco E, stampato in continuo. Posti in opera su un banchinaggio continuo, perfettamente accostati tra di loro, in modo da eliminare qualsiasi ponte termico in corrispondenza delle nervature e garantire un U medio inferiore a 0,39 W/mqK, integrati con getto in opera di calcestruzzo \geq RCK25 (C 20/25) atto a formare i travetti e la caldaia dello spessore indicato.

Denominazione commerciale: 63.EPS.18-40